

L-2 CRISTALIZADOR ROSA

Crystallizer especially formulated for the vitrification of large surfaces. Provides the pavement with the waterproofing and hardness necessary for resistance to intense traffic. It does not slip and does not leave footprints.

Aplicación: Agitar el producto energicamente y utilizarlo puro.

Modo de empleo: Verter una pequeña cantidad de "L-2" sobre 3 ó 4 m² y con la máquina rotativa provista de lana de acero, repartir uniformemente con pasadas paralelas e intercruzadas hasta conseguir que seque y salga el brillo esperado. Repetir la operación al menos dos veces.



محتوى: 5 L. Contenido - Container - Jerrican:

pH: 2-3

L-2 PINK CRYSTALLIZER

Crystallizer specially formulated for vitrifying big surfaces. It provides the surface with the needed waterproofing and hardness for high traffic resistance. It is neither slippery nor leaves footprints.

Application: Shake the product vigorously and use it concentrated.

Mode of use: Pour or squirt a small quantity of "L-2" on 3 or 4 m² (10 to 15 sq feet), and with a rotary machine provided with steel wool, spread uniformly from left to right and from top to bottom, until it dries and the expected shine appears. Repeat the process at least twice.

L-2 CRISTALLISANT ROSE

Produit cristallisant spécialement formulé pour la vitrification de grandes surfaces. Il donne au revêtement l'imperméabilisation et dureté nécessaire pour la résistance à un trafic intense. Il ne rend pas le sol glissant et ne laisse pas de trace de pas.

Application: agiter le produit énergiquement avant emploi et utiliser sans le diluer.

Mode d'emploi: appliquer une petite quantité de "L-2" sur trois ou quatre mètres carrés et avec la machine rotative munie d'un disque de laine d'acier, étaler uniformément avec de mouvements parallèles de haut en bas puis de gauche à droite jusqu'au séchage du liquide et obtention de l'éclat désiré. Répéter le processus au moins deux fois.

وان وردى L-2

وان خاص مكون لأجل التطبيق على الزجاج لأكبر المباني. يعطي للبلاط الأرضي النفاذ و الصلابة والمقاومة في حالة المرور الشديد انه لا يزلق ولا يترك علامة أثناء الوطوء و الدوسان.

التطبيق : حرك المنتج بقوة واستعمله صافيا.

كيفية الاستعمال: وزع كمية قليلة من L-2 على 3 أو 4 متر مربع و بالآلة الرحوية ذات الصوف الصلب , وزع بانتظام بشكل متوازي و متقاطع حتى يجف و يظهر اللمعان المطلوب