

L-61 CERA PULIMENTABLE

Emulsión de ceras sintéticas y resinas, formulada para el mantenimiento de todo tipo de superficies. Se trata de un producto de gran resistencia al tráfico intenso.

Aplicación: Puede diluirse hasta en 4 partes de agua, según la porosidad del pavimento.

Modo de empleo:

Aplicación directa: Verter una pequeña cantidad de "L-61" sobre 3 ó 4 m² y con la máquina rotativa provista de disco de fibra rojo, repartir uniformemente con pasadas paralelas e inter cruzadas hasta conseguir que seque y brille.

Aplicación diluida: Extender uniformemente con una fregona bien escurrida y esperar unos minutos. Una vez seco, pulir con una máquina rotativa provista de disco de fibra blanco.



Contentido - Container - Jerrican: 5 L. محتوى:

pH: 8-9

L-61 POLISHABLE WAX

Emulsion made of synthetic waxes and resins formulated for the maintenance of all types of surfaces. This product is highly resistant to intense traffic.

Application: The product can be diluted one part to four parts of water, depending on the porosity of the surface.

Mode of use:

Concentrated: Pour a small quantity of "L-61" on 3 or 4 m² (10 to 15 feet), and with a rotary machine provided with a red pad, spread uniformly from left to right and from top to bottom until it dries and the expected shine appears.

Diluted: Spread uniformly with a moist mop and wait for a few minutes. Once it is dry, use a rotary machine provided with a red pad.

L-61 CIRE POLISSABLE

Émulsion de cires synthétiques et résines, pensée pour l'entretien de tout type de surfaces. Produit avec une grande résistance à un trafic intense.

Application: on peut la diluer dans de l'eau jusqu'au cinquième, selon la porosité du revêtement.

Mode d'emploi:

Application directe: Appliquer une petite quantité de "L-61" sur trois ou quatre mètres carrés et avec la machine rotative munie d'un disque de fibre rouge, étaler uniformément avec de mouvements parallèles de haut en bas puis de gauche à droite jusqu'au séchage du produit et obtention de l'éclat désiré.

Application diluée: étendre uniformément avec un balai à franges bien égoutté et attendre quelques minutes. Une fois sec, polir avec une machine rotative munie d'un disque de fibre rouge.

لقاص عي مش ت L-61

مستحلب اصطناعي و راتينج , مكون لأجل العناية بمختلف المباني. يتعلق الأمر بمنتوج كبير المقاومة للمرور كيما كان شديدا.

التطبيق: يمكن حله في 4 نسب من الماء حسب البلاط الأرضي

كيفية الاستعمال:

تطبيق مباشر: صب كمية قليلة من L-61 على 3 أو 4 أمتار مربعة و بالآلة الرحوية ذات الصوف الصلب , وزع

بانتظام بشكل متوازي و متقاطع حتى يجف و يظهر اللمعان المطلوب.

تطبيق الحل: مده بانتظام بمنشفة جد جافة و انتظر بعض الدقائق.

لمايجف اصقله بالآلة الرحوية المزودة بشريط ذوليف أبيض.