



FICHA TECNICA

Nombre comercial: **ABRILLANTADOR "LOZANO"**

1/2

DESCRIPCION:

Producto especialmente formulado para el abrillantado de lugares inaccesibles para máquinas rotativas, tales como rincones, peldaños, paredes y tabicas.

MODO DE APLICACION:

Extender el producto uniformemente y una vez seco (25 ó 30 segundos), frotar con un paño limpio hasta conseguir el brillo deseado

DATOS TECNICOS

Aspecto fisico:

Forma: Líquido
Color: Acaramelado
Olor: Similar al eter

Densidad: 1.460 kgrs/m³

Solubilidad: Solubilidad en agua: 1,1 gr/Kg. a 20° C.
Solubilidad en disolventes: Soluble en la mayoría de disolventes orgánicos.

Valor pH: 6 aprox. a 20°C

Inflamabilidad: No tiene punto de destello en las condiciones de ensayo.

Temperatura de autoignición: 410° C.



FICHA TECNICA

Nombre comercial: **ABRILLANTADOR "LOZANO"**

2/2

CLASIFICACIÓN:

Reglamento n°1272/2008 (CLP):

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento n°1272/2008 (CLP).

Toxicidad Oral Aguda, Categoría 3

Indicaciones de peligro:



H350 Puede provocar cáncer

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos

H319 Provoca irritación ocular grave

H315 Provoca irritación cutánea

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P273 Evitar su liberación al medio ambiente

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabones abundantes

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Tricloroetileno N° CAS 79-01-6