

FICHA TECNICA



Nombre comercial: “LEOPARD-6” ABRILLANTADOR PULIMENTABLE

1/2

DESCRIPCION:

Emulsión de ceras sintéticas y resinas, formulada para el mantenimiento de pizarra, barro, mármol, terrazo y todo tipo de superficies. Se trata de un producto de gran resistencia al tráfico intenso.

MODO DE APLICACION:

Puede diluirse hasta en 4 partes de agua, según la porosidad del pavimento.

Aplicación directa: Verter una pequeña cantidad de "L-6" sobre 3 ó 4 m² y con la máquina rotativa provista de disco de fibra rojo, repartir uniformemente con pasadas paralelas e intercruzadas hasta conseguir que seque y brille.

Aplicación diluida: Extender uniformemente con una fregona bien escurrida y esperar unos minutos. Una vez seco, pulir con una máquina rotativa provista de disco de fibra blanco.

DATOS TECNICOS

Aspecto físico:

Forma: Líquido
Color: Marrón
Olor: Característico

Densidad: 1.000 kgrs/m³

Solubilidad: Soluble en agua.

Valor pH: 7-8 aprox. a 20°C

Inflamabilidad: No inflamable

FICHA TECNICA



Nombre comercial: “LEOPARD-6” ABRILLANTADOR PULIMENTABLE

2/2

CLASIFICACIÓN:

Reglamento nº 1272/2008 (CLP)

Precauciones:

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.