



# FICHA TECNICA



Nombre comercial: "LEOPARD-60" ABRILLANTADOR ANTIDESLIZANTE

1/2

## DESCRIPCION:

Emulsión de ceras y resinas diseñada para el mantenimiento de todo tipo de superficies. Es un producto de gran resistencia al tráfico, que sella, abrillanta y aporta fricción.

## MODO DE APLICACION:

*Aplicación directa:* **En mármol y terrazo.** Verter una pequeña cantidad de "L-60" sobre 2 ó 3 m<sup>2</sup> y con la máquina rotativa provista de lana de acero, repartir uniformemente con pasadas paralelas e intercruzadas hasta conseguir que seque y brille.

*Aplicación diluida:* **En mármol, terrazo y hormigón.** Diluir 2 partes de "L-60" en 2 ó 3 partes de agua. Extender uniformemente con una fregona bien escurrida y esperar unos minutos. Una vez seco, pulir con una máquina rotativa provista de lana de acero o disco de fibra rojo.

## DATOS TECNICOS

### **Aspecto físico:**

**Forma:** Líquido  
**Color:** Blanco a crema  
**Olor:** Característico

**Densidad:** aprox. 1.00 gr./cm<sup>3</sup>

**Solubilidad:** Soluble en agua.

**Valor pH:** 7-8 aprox. a 20°C

**Inflamabilidad:** No inflamable



# FICHA TECNICA



---

Nombre comercial: “LEOPARD-60” ABRILLANTADOR ANTIDESLIZANTE

---

2/2

## CLASIFICACIÓN:

**Reglamento nº 1272/2008 (CLP)**

### **Precauciones:**

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.