



# FICHA TECNICA



---

Nombre comercial: “LEOPARD-63” BARRO ROJO

---

1/2

## DESCRIPCION:

Emulsión de ceras sintéticas y resinas, formulada especialmente para el mantenimiento de barro rojo. Se trata de un producto de gran resistencia al tráfico intenso.

## MODO DE APLICACION:

Puede diluirse hasta en 4 partes de agua, según la porosidad del pavimento.

Extender con un paño o fregona el “L-63” y una vez seco frotar con un paño de lana o una máquina rotativa provista con un pad de fibra rojo hasta conseguir el brillo esperado.

## DATOS TECNICOS

### **Aspecto físico:**

**Forma:** Líquido  
**Color:** Rojo  
**Olor:** Característico

**Densidad:** Aprox. 1.00 gr/cm<sup>3</sup>

**Solubilidad:** Soluble en agua.

**Valor pH:** 7-8 aprox. a 20°C

**Inflamabilidad:** No inflamable



# FICHA TECNICA



---

Nombre comercial: **“LEOPARD-63” BARRO ROJO**

---

2/2

## CLASIFICACIÓN:

### **Reglamento nº 1272/2008 (CLP)**

#### **Precauciones:**

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.