



FICHA TECNICA

Nombre comercial: "LEOPARD-25" CRISTALIZADOR NO DESLIZANTE

1/2

DESCRIPCION:

Cristalizador especialmente formulado para el vitrificado de pavimentos con contenido en carbonato cálcico, como mármol, terrazo, pavimento hidráulico, etc. Está indicado para superficies con tráfico intenso y riesgo al deslizamiento, como Residencias, Hospitales, Colegios, etc. Su especial formulación incrementa el coeficiente de fricción, DISMINUYENDO EL RIESGO AL DESLIZAMIENTO.

MODO DE APLICACION:

Verter una pequeña cantidad de "Leopard-25" sobre 3 ó 4 m² y, con máquina rotativa y lana de acero, extender uniformemente con pasadas horizontales y verticales, alternativamente, hasta conseguir que seque. Repetir la operación al menos 2 veces.

DATOS TECNICOS

Aspecto físico:

Forma: Líquido
Color: Azul
Olor: Ligeramente a cítricos.

Densidad: 1.150 kgrs/m³

Solubilidad: Soluble en agua.

Valor pH: 2,5 aprox. a 20°C

Inflamabilidad: No inflamable



FICHA TECNICA

Nombre comercial: "LEOPARD-25" CRISTALIZADOR NO DESLIZANTE

2/2

CLASIFICACIÓN:

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).

Toxicidad Oral Aguda, Categoría 3

Indicaciones de peligro:



H-301 Tóxico en caso de ingestión.

Consejos de prudencia:

P-264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación

P-270 No comer, beber, ni fumar durante la manipulación

P-330 Enjuagarse la boca

P-301+P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P-405 Guardar bajo llave

P-501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de residuos.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Hexafluorosilicato de Magnesio

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento (REACH):

Contiene Hexafluorosilicato de magnesio en cantidad superior al 1 % peso.
Prohibida la comercialización de esta mezcla de venta al público en general.