

Ficha Técnica Sellador de Hormigón “LEOPARD”



CARACTERÍSTICAS DEL SELLADOR DE HORMIGÓN “LEOPARD”:

El Sellador de Hormigón “LEOPARD”, produce una micro capa que endurece y sella los suelos de hormigón, dejando una terminación brillante y atractiva de fácil mantenimiento. Su fórmula de baja viscosidad permite el sellado de micro poros, proporcionando al hormigón un fraguado consistente y uniforme. El tratamiento de hormigón con Sellador “LEOPARD” aporta mayor resistencia a la abrasión y a las manchas, cuidando la superficie en ambientes industriales severos.

APLICACIÓN:

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca. Evitar productos ácidos para su limpieza, ya que estos influirían en el perfecto fraguado del Sellador de Hormigón “LEOPARD”.

Aplicar una fina capa sobre la superficie a tratar y extender de manera uniforme con una mopa de micro fibra. Dejar secar la aplicación de 30 a 60 minutos y repetir la operación para conseguir el efecto esperado. Entre aplicaciones se puede pulir la superficie con maquina rotativa provista de pad de fibra blanco para intensificar el nivel de brillo.

MANTENIMIENTO:

Se aconseja NO hacer ningún tipo de limpieza durante los primeros días. Para el mantenimiento diario aconsejamos nuestro Protector de Brillo Neutro “LEOPARD-9”. Su uso diario aporta la limpieza necesaria, cuidando el brillo original y resaltando los colores.

COBERTURA:

De 15 a 40 m² por litro, dependiendo de la porosidad del hormigón. Sólo para interior.

Ficha Técnica Sellador de Hormigón “LEOPARD”



PRINCIPALES BENEFICIOS Y VENTAJAS:

- Produce una capa de brillo transpirable y resistente que protege el pavimento duraderamente, evitando la deterioración del suelo y resguardándolo de agua, polvo y manchas.
- Fácil y rápido mantenimiento, reduciendo gastos en limpieza y en reparaciones.
- Su rápida aplicación lo hace ideal para lugares donde hay muy poco tiempo de parada.
- Alarga la vida de pavimentos de piedra y hormigón.
- No amarillea el pavimento y evita el apareamiento de moho.
- Debido a su escasa volatilidad, no representa ningún peligro para la industria alimentaria.

PROPIEDADES:

Forma: Solución acuosa de color blanco-crema

Sólidos totales: 25%

PH: 8 aprox.

Estabilidad a temperatura ambiente: Estable

Estabilidad a temperatura 50°C: Estable

V. O. C: Menos de 50gr/l.

Resistencia a la abrasión: Óptima.

Profundidad de penetración en la superficie: 2-8 mm.

Viscosidad a 23°C: <140 m.Pa.s.

Aspecto película seca: Flexible

Ficha Técnica Sellador de Hormigón “LEOPARD”



RESISTENCIA A OTROS COMPONENTES QUÍMICOS:

El Sellador de Hormigón “LEOPARD” mejora la resistencia a los componentes químicos, pero con limitaciones a los siguientes:

Ácido carbónico	Cloruro mercúrico	Sulfato férrico
Bicromato de potasio	Cloruro de potasio	Sulfato ferroso
Bromuro de sodio	Dióxido de carbono	Sulfato de magnesio
Carbono de potasio	Glicol de etileno	Sulfato de manganeso
Cloruro de amonio	Hidróxido de bario	Sulfato mercurioso
Cloruro férrico	Hidróxido de calcio	Sulfato del níquel
Cloruro ferroso	Nitrato de calcio	Sulfato de potasio
Cloruro de magnesio	Sulfato de aluminio	Sulfuro de hidrógeno

Los componentes químicos de esta lista han sido testados bajo nuestra propia supervisión y aplicación. Sin embargo el uso y manejo del Sellador de Hormigón “LEOPARD” por terceros queda fuera de nuestro control, por lo que ante las dudas recomendamos hacer pruebas.


RECOMENDACIONES:

- No permitir que se formen charcos sobre la superficie tratada y mantenerlo seco al menos 24 horas después de ser aplicado.
- Una vez fraguado el pavimento es muy difícil de quitar el Sellador de Hormigón “LEOPARD”, por lo que deben ser protegidas las zonas y superficies que puedan ser salpicadas.
- No limpiar ni fregar la superficie tratada durante los primeros días ya que el pavimento podría decolorarse.
- No permitir el tráfico hasta que el pavimento esté completamente seco.

Ficha Técnica Sellador de Hormigón “LEOPARD”



PRECAUCIONES:

 <p>NOCIVO</p>	<p>R-22 Nocivo por ingestión</p> <p>S - 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>S-13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.</p> <p>S-24 Evítese el contacto con la piel.</p> <p>S-25 Evítese el contacto con los ojos.</p>
--	---